(DL50, CL50, etc.) têm sido propostos para uso dos organismos de controle do meio ambiente. Entretanto, pesquisas recentes em genética e biologia molecular têm evidenciado que exposições inferiores aos limites tóxicos podem ainda representar sério risco para os seres humanos. Isto porque podem ocorrer alterações no material genético, principalmente ao nível de protooncogenes, levando ao aparecimento de neoplasias. Dados epidemiológicos indicam que a frequência de câncer na população americana tem crescido na razão de 1% ao ano nos últimos trinta anos.

Uma análise de risco/benefício muito provavelmente indicaria não existir uma solução viável para o controle da atual situação ambiental. Contudo, se considerarmos a longo prazo é possível que programas educacionais, bem como o esforço coletivo de grandes conglomerados industriais possam representar contribuições importantes para a preservação do meio ambiente no século XXI.

POLUIÇÃO DE AQUÍFEROS

Aldo da Cunha Rebouças¹

Desde a Pré-História a água subterrânea vem desempenhando um papel muito importante como fonte de abastecimento do consumo humano e animal, no desenvolvimento da agricultura irrigada e como fonte segura e barata para o desenvolvimento das atividades industriais modernas.

¹Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas - Instituto de Geociências - USP

A água subterrânea constitui atualmente, a principal fonte de abastecimento público na Europa Ocidental suprimindo entre 50 e 100% das demandas, segundo os países (Margart, 1985).

A pujante agricultura da América do Norte é irrigada extraíndo-se cerca de 230 milhões m^3 /dia do manancial subterrâneo (Cohen, 1985).

No Brasil, mais de 50% do abastecimento público e mais de 75% da população utiliza água subterrânea (Rebouças & Menezes, 1988). Na Grande São Paulo estima-se em 7.000 o número de poços, dos quais 4.000 em operação, abastecendo 95% das indústrias, hotéis, hospitais, condomínios residenciais (DAEE, 1988).

O volume de água subterrânea estocado nos aquíferos do Brasil é estimado em 112 trilhões de m^3 , ou seja, cerca de 20 vezes a descarga média anual dos nossos rios (Rebouças, 1988).

As águas subterrâneas se relacionam com as águas dos rios, a atmosfera e os oceanos através do ciclo hidrológico. As águas subterrâneas de boa qualidade são normalmente realimentadas pelas infiltrações das chuvas e encontram-se em condições de fluxo permanente, alimentando os rios durante os períodos de estiagem. A contribuição dos aquíferos na descarga média dos nossos rios varia de 1 a 7% no domínio do semi-árido, até 30 a 75% no restante do território nacional. Portanto, as poluições do solo e sub-solo em geral, e das águas subterrâneas, em particular, poderão atingir, mais cedo ou mais tarde, os nossos rios e barragens. Assim, à gestão racional dos recursos hídricos torna-se necessário uma abordagem sistêmica, devidamente apoiada num conhecimento aprofundado do ciclo da água, de suas variações, de suas disponibilidades e interações com as ações antrópicas, no espaço e no tempo.

Em termos de geologia ambiental um aspecto importante a considerar é que, enquanto a circulação da atmosfera atinge a velocidade de quilômetros por hora e os rios fluem a velocidades de metros por segundo, nos aquíferos subterrâneos a água flue a velocidades de centímetros por dia. Isto traz como consequência prática o fato de que, enquanto as poluições atmosféricas e dos

rios são rapidamente transportadas ou dispersas para longe das fontes de origem, nos aquíferos tornam-se praticamente irreversíveis a médio e curto prazo. Por outro lado, os processos bio-físicos-químicos do trinômio solo-água-poluentes, são ainda pouco conhecidos ou tem se revelado extremamente complexos.

Nas condições naturais de ocorrência, as águas subterrâneas, são em geral de boa qualidade para o consumo e demais usos e acham-se relativamente melhor protegidas dos agentes poluidores que os rios e lagos.

Não obstante, conforme ilustra as figuras 1 e 2 poços mal construídos operados e/ou abandonados, atividades de mineração, disposição de forma inadequada (no solo e/ou subsolo) de rejeitos (líquidos ou sólidos) de origem doméstica, industrial ou de mineração, constituem importantes focos de poluição e/ou contaminação das águas subterrâneas. As fontes difusas, geralmente representadas pela precipitação das poluições da atmosfera e pelo uso exagerado de insumos agrícolas modernos, constituem também uma grande ameaça à qualidade das águas subterrâneas.

Os agentes poluidores das águas subterrâneas, os mais preocupantes são os compostos químicos orgânicos e metais tóxicos.

A gravidade do problema é sensivelmente ampliada quando constata-se que são conhecidos atualmente mais de três milhões de compostos orgânicos, com mais de quarenta mil sendo correntemente fabricados e milhares de novos compostos orgânicos são sintetizados a cada ano. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA-US) relaciona 120 poluentes orgânicos prioritários, dos quais, 83 passam a integrar os padrões de potabilidade da água a partir de 1989 (Cleary & Cleary, 1988). A presença desses compostos orgânicos tem sido freqüentemente detectada nas poluições subterrâneas causadas por aterros sanitários de resíduos industriais e domésticos (Cherry, 1988). Outro problema decorre da necessidade de equipamentos e pessoal altamente especializados para a realização das

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA

LEGENDA

- P-1 POLUIÇÃO DIFUSA DE ORIGEM ATMOSFÉRICA
- P-2 DEVIDO A POÇO MAL OPERADO
- P-3 LAVAGEM DE PATIOS
- P-4 VAZAMENTO DE CANALIZAÇÕES
- P-5 VAZAMENTO DE RESERVATÓRIOS
- P-6 LIXIVIAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS
- P-7 TRANSPORTE
- P-8 LIXIVIAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS OU INDUSTRIAIS
- P-9 BACIAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS, LAND-FARMING
- P-10 FUGAS DE ADUTORAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS
- P-11 INFILTRAÇÃO DE RIOS OU CANAIS

(REBOUÇAS, 1988)

Figura 1 - Riscos de poluição industrial do sistema hidrogeológico.

Figura 2 -Lixo industrial perigoso (Cetesb, 1987).

análises, para detecção dos valores limite dos padrões de potabilidade, os quais são em geral da ordem de ppb e até ppt.

O nitrato é o principal poluente das águas subterrâneas das zonas rurais, proveniente, em grande escala, da lixiviação de fertilizantes (orgânicos ou inorgânicos) aplicados no solo. As concentrações de sulfato e de cloretos podem também aumentar pelo uso de fertilizantes a base de sulfato de amônia e de cloreto de potássio. Finalmente, os resíduos de pesticidas e herbicidas podem contaminar as águas subterrâneas do meio rural.

Dos rejeitos líquidos ou sólidos da mineração, os mais perigosos são produzidos pelas minas de carvão e de metais, destacando-se a oxidação de sulfetos. Os teores de cloretos poderão ser muito elevados quando se verifica a extração de águas conatas. Nas minas de metais o principal problema decorre da dissolução de metais pesados pelos processos de lavra e/ou beneficiamento dos minérios, além dos floculantes orgânicos utilizados.

Na exploração do petróleo, gás e sais evaporíticos, as salmouras contêm freqüentemente traços de hidrocarbonetos e/ou ocorrem com pressão artesianas contaminando aquíferos sobrejacentes.

O estudo da poluição de aquíferos requer o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares utilizando-se meios especiais para obtenção de dados no campo (hidrogeologia, geofísica, hidrologia isotópica, hidrogeoquímica, monitoração) da zona não saturada e/ou saturada do sub-solo; necessita-se de uma infra estrutura de análise de compostos orgânicos cancerígenos e/ou mutagênicos e inorgânicos tóxicos, cujos níveis de potabilidade são da ordem do ppb e até ppt; necessita-se de meios computacionais para desenvolvimento e/ou aplicação de modelos matemáticos de fluxo, de transporte de massa e geoquímica, no meio poroso e/ou fraturado, saturado e não saturado.

O Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas do Instituto de Geociências (CEPAS/IG-USP) vem desenvolvendo estudos de poluição

desde 1984, cujos resultados podem ser ilustrados pelos 36 títulos já publicados. Trata-se de uma abordagem mais fundamentalmente metodológica e de diagnósticos qualitativos, com ênfase na formação de pessoal a nível de Mestrado e Doutorado. A infra estrutura de análise, em fase de aquisição, deverá possibilitar, em breve, uma abordagem mais quantitativa e aprofundada dos nossos casos de poluição de aquíferos.

O CEPAS, juntamente com Waterloo - Canadá e Arizona - USA, constitui o terceiro maior grupo de pesquisa e formação de pessoal neste campo de hidrogeologia, graças ao apoio recebido do Instituto de Geociências/USP, da FAPESP, FINEP/PADCT, CNPq, CAPES e colaboração internacional, em particular do Centre for Groundwater Research da Universidade de Waterloo/International Development Research Centre - do Canadá, Agência Internacional de Energia Atômica/Institute for Isotope Hydrology, Munich/RFA.

A problemática da poluição de aquíferos centraliza os investimentos do setor em escala mundial. Uma ordem de grandeza é proporcionada pela aplicação em estudos de 135 milhões de dólares, na América do Norte no exercício 1989/91 e a estimativa dos custos totais de limpeza dos aquíferos contaminados, realizada pelo USGS, da ordem de 1,7 trilhão de dólares (Winograd, 1988).

O quadro brasileiro é muito preocupante pelo fato de para cá migrarem indústrias e/ou tecnologias altamente poluidoras, atraídas pela ausência de instrumentos de proteção ambiental, tanto em termos de legislação (até recentemente), como de mentalidade e/ou meios de controles político, administrativo e técnico-científico.

O nível do descaso ambiental pode ser bem ilustrado pela triste situação da SEMA no plano federal e enfraquecimento operacional dos órgãos estaduais de controle, na Nova República.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- MARGAT, J. (1985) Groundwater Conservation and Protection in Developed Countries. Mem. of 18th Congr. of Int. Ass. of Hydrologists. p.270-301, Cambridge, England.
- COHEN, P. (1985) Grounwater Development in the United States of America. Mem. of 18th Congr. of Int. Ass. of Hydrologists. p.17-30, Cambridge, England.
- DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (1988). Água Subterrânea Reserva Estratégica. Rev. Águas e Energia Elétrica ano 5, nº 13, p.14-24.
- REBOUÇAS, A.C. (1988) Groundwater in Brazil, Episodes vol. 11 , 3, p. 209-214.
- CLEARY, T.C.B. & CLEARY, R.W. (1988) Avançados métodos de campo e de microcomputadores para avaliação de poluição de aquíferos com aplicação no lixão de Novo Horizonte - São Paulo. Anais 5º Congr. Bras. Águas Subterrâneas, pp. 216-225 - São Paulo.
- CHERRY, J. (1988) An Overview of Hydrogeological Aspects of West Disposal: Research Results and Implication - Environmental Research - Tecnology Transfer Conference - Toronto.
- WINOGRAD, I.J. (1988) Groundwater in USA, Special Presentation Int. Conf. on Advances on Grounwater Hydrology, Tampa.